

Cables clasificados



Gama Miguélez	Designación técnica / Descripción	Clasificación CPR Reacción al fuego	n° DoP	Gama
300/500 V & 450/750 V				
BARRY	H07V-U & H07V-R	E _{ca}	MEH07VU & MEH07VR	De 1,5 a 150 mm ²
BARRYFLEX	H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	De 1,5 a 240 mm ²
BARRYFLEX-MAN	H05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	2X(0,75-...-4) mm ² / 3X o 3G(0,75-...-4) mm ² 4X o 4G(0,75-...-4) mm ² / 5G(0,75-...-4) mm ²
BARRYFLEX MULTIPLE	ES05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	De 6G1 a 30G1 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	H05VVC4V5-K	E _{ca}	MEH05VVC4V5K	(4-...-50)X0,5 mm ² / (2-...-45)X0,75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² 2-...-30)X1,5 mm ² / (2-...-20)X2,5 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	VC4V-K 300/500 V	E _{ca}	ME05VC4VK	(4-...-50)X0,5 mm ² / (2-...-45)X0,75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² (2-...-30)X1,5 mm ² / (2-...-20)X2,5 mm ²
BARRY-APLA	05VVH2-U	E _{ca}	ME05VVH2U	2X(1,5-...-2,5) mm ² / 3X o 3G(1,5-...-2,5) mm ²
AFIRENAS-MAN	H05Z1Z1-F	E _{ca}	MEH05Z1Z1F	2X(1-...-4) mm ² / 3X o 3G(1-...-2,5 mm ²) / 4X o 4G(0,75-...-2,5) mm ² / 5G(0,75-...-1,5) mm ²
AFIRENAS-L	H05Z1-K / ES05Z1-K (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MCH05Z1K	0,5 / 0,75 / 1 mm ²
AFIRENAS-L	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	De 1,5 a 240 mm ²
AFIRENAS-L EXTRA	H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cu Sn	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	De 1,5 a 240 mm ²
AFIREFÁCIL	Haz de H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	Gama completa
AFIRENAS CC-Z	H07Z-R	C _{ca} -s1a,d1,a1	MCH07ZR	10 mm ²
AFIRENAS	H07Z1-U TYPE 2 (AS) & H07Z1-R TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2 & MB2H07Z1RTYPE2	De 1,5 a 120 mm ²
AFIRENAS SHIELD	Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1C4Z1K-02	2X(0,5-...-4) mm ² / 3X o 3G(0,5-...-4) mm ² / 4X o 4G(0,5-...-4) mm ² / 5G(0,75-...-4) mm ² (6-...-30) X o G 0,5 mm ² / (6-...-28) X o G 0,75 mm ² / (6-...-24) X o G 1 mm ² (6-...-17) X o G 1,5 mm ² / (6-...-12) X o G 2,5 mm ²
AFIRENAS SHIELD	Z1OZ1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1OZ1K	2X1,5 mm ² / 2X2,5 mm ²
AFIREFENIX SHIELD	SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2X1,5 mm ² / 2X2,5 mm ²
PRECAB -U/-R	Tubo PRECAB (ICTA 34222) + H07V-U / H07V-R	E _{ca}	MEH07VU & MEH07VR	Gama completa (Clasificación de reacción al fuego correspondiente al conductor aislado H07V-U / H07V-R. Actualmente, la clasificación de reacción al fuego (Reglamento CPR) no es de aplicación al tubo).
PRECAB -K	Tubo PRECAB (ICTA 34222) + H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	Gama completa (Clasificación de reacción al fuego correspondiente al conductor aislado H07V-K. Actualmente, la clasificación de reacción al fuego (Reglamento CPR) no es de aplicación al tubo).
PRECAB Z1-K	Tubo PRECAB (ICTA 34222) + H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	Gama completa (Clasificación de reacción al fuego correspondiente al conductor aislado H07Z1-K TYPE 2 (AS). Actualmente, la clasificación de reacción al fuego (Reglamento CPR) no es de aplicación al tubo).
PRECAB Z1-U	Tubo PRECAB (ICTA 34222) + H07Z1-U TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2	Gama completa (Clasificación de reacción al fuego correspondiente al conductor aislado H07Z1-U TYPE 2 (AS). Actualmente, la clasificación de reacción al fuego (Reglamento CPR) no es de aplicación al tubo).
PRECAB SOZ1-K (AS+)	Tubo PRECAB (ICTA 34222) + SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2x1,5 mm ² tubo Ø 20 mm (Clasificación de reacción al fuego correspondiente al cable SOZ1-K (AS+) 300/500V PH120. Actualmente, la clasificación de reacción al fuego (Reglamento CPR) no es de aplicación al tubo).

* Listado no exhaustivo (gama). Para más información consulte nuestra página web o contacte con nuestro Departamento Comercial.

Los datos contenidos en la presente tabla son meramente informativos, susceptibles de cualquier tipo de modificación sin previo aviso por parte de MIGUÉLEZ, S.L.U., no constituyendo oferta ni compromiso contractual.

Gama Miguélez	Designación técnica / Descripción	Clasificación CPR Reacción al fuego	nº DoP	Gama
≥ 1 kV				
AFIRENAS	XZ1 (S)	E _{ca}	ME1000XZ1AL	De 16 a 630 mm²
SOLFLEX	H1Z2Z2-K	E _{ca}	MEH1Z2Z2K	De 2,5 a 35 mm²
BARRYNAX	RZ 0,6/1 kV	F _{ca}	MF1000RZ	Gama completa
BARRYNAX	RV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RV	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X o 3G(1,5-...-240) mm² 4X o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX	U-1000 R2V	E _{ca}	ME1000R2V	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X o 3G(1,5-...-240) mm² 4X o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² +5 conductores aislados S=1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX AR-FLEJE	RVFAV / RVFV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVFV	1X(10-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X o 3G(1,5-...-240) mm² 4X o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² De 3X10+1X6 a 3X240+1X120 mm² / De 3X16+2G10 a 3X240+2G120 mm² De 6 a 61 conductores aislados de secciones 1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX AR-CORONA	RVMAV / RVMV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVMV	1X(25-...-300) mm² / 2X(4-...-120) mm² / 3X(2,5-...-120) mm² / 4X(1,5-...-120) mm² 5G(1,5-...-70) mm² / +5 conductores aislados S=1,5/2,5/4 mm²; 14 ≤ Ø ≤ 50 mm
BARRYFLEX	RV-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVK	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X o 3G(1,5-...-240) mm² 4X o 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² De 6 a 61 conductores aislados de secciones 1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYFLEX SHIELD	VC4V-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000VC4VK	1X(16-...-240) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X o 3G(1,5-...-35) mm² / 4X o 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²; Ø ≤ 50,0 mm
BARRYFLEX SHIELD	RC4V-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4VK	1X(16-...-300) mm² / 2X(1,5-...-150) mm² / 3X o 3G(1,5-...-120) mm² / 4X o 4G(1,5-...-95) mm² 5G(1,5-...-95) mm² / (6-...-30)G1,5 mm² / (6-...-30)G2,5 mm²; Ø ≤ 50 mm
AFIRENAS SHIELD	RC4Z1-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4Z1K	1X(16-...-150) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X o 3G(1,5-...-35) mm² / 4X o 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²; Ø ≤ 25,0 mm
AFIRENAS X	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1K	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-35) mm² / 3X o 3G(1,5-...-120) mm² 4X o 4G (1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm² De 3X10+1X6 mm² a 3X150+1X95 mm² / De 3X16+2G10 mm² a 3X95+2G50 mm²
AFIRENAS DI-X	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1K	De 3G10 mm²+1,5 mm² a 3G70 mm²+1,5 mm² / De 5G10 mm²+1,5 mm² a 5G50 mm²+1,5 mm² 2X50+1G25+1,5 mm² / 2X70 mm²+1G35+1,5 mm²
AFIRENAS MULTIPLE	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1K MULTIPLE	(6-...-30)G1,5 mm² / (6-...-20)G2,5 mm²
AFIRENAS AR-CORONA	RZ1MAZ1-K / RZ1MZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MZ1K-01	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-150) mm² / 3X o 3G(1,5-...-150) mm² 4X o 4G(1,5-...-150) mm² / 5G(1,5-...-120) mm²
AFIRENAS X-B2	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB21000RZ1K-01XB2	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-35) mm² / 3X o 3G(1,5-...-120) mm² 4X o 4G (1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-120) mm²
AFIRENAS SHIELD	Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1a,d1,a1	MC1000Z1C4Z1K	1X(1,5-...-240) mm² / 2X(1,5-...-25) mm² / 3X o 3G(1,5-...-25) mm² / 4X o 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-23)G1,5 mm² / (6-...-25)G2,5 mm²
AFIREFENIX	SZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000SZ1K	Gama mixta 1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X o 3G(1,5-...-70) mm² 4X o 4G(1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm²
	RZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+) MICA	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MICA-02	
Conductores de cobre desnudo				
TERRANAX	Cobre desnudo recocido para redes de tierra	No es de aplicación el Reglamento CPR (UE) nº 305/2011.		
TENDENAX	Cobre desnudo para redes aéreas y subestaciones			

* Listado no exhaustivo (gama). Para más información consulte nuestra página web o contacte con nuestro Departamento Comercial.

Los datos contenidos en la presente tabla son meramente informativos, susceptibles de cualquier tipo de modificación sin previo aviso por parte de MIGUÉLEZ, S.L.U., no constituyendo oferta ni compromiso contractual.

Classified cables



Miguélez brandname	Miguélez article group	Technical designation / Description	CPR classification Reaction to fire	DoP no.	Range
300/500 V & 450/750 V					
BARRY	100	H07V-U & H07V-R	E _{ca}	MEH07VU & MEH07VR	From 1.5 to 150 mm ²
BARRYFLEX	200	H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	From 1,5 to 240 mm ²
BARRYFLEX-MAN	201	H05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	2X(0.75-...-4) mm ² / 3X or 3G(0.75-...-4) mm ² 4X or 4G(0.75-...-4) mm ² / 5G(0.75-...-4) mm ²
BARRYFLEX MULTIPLE	201	ES05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	From 6G1 to 30G1 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	216	H05VVC4V5-K	E _{ca}	MEH05VVC4V5K	(4-...-50)X0.5 mm ² / (2-...-45)X0.75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² 2-...-30)X1.5 mm ² / (2-...-20)X2.5 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	219	VC4V-K 300/500 V	E _{ca}	ME05VC4VK	(4-...-50)X0.5 mm ² / (2-...-45)X0.75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² (2-...-30)X1.5 mm ² / (2-...-20)X2.5 mm ²
BARRY-APLA	301	05VVH2-U	E _{ca}	ME05VVH2U	2X(1.5-...-2.5) mm ² / 3X or 3G(1.5-...-2.5) mm ²
AFIRENAS-MAN	212	H05Z1Z1-F	E _{ca}	MEH05Z1Z1F	2X(1-...-4) mm ² / 3X or 3G(1-...-2.5 mm ²) / 4X or 4G(0.75-...-2.5) mm ² 5G(0.75-...-1.5) mm ²
AFIRENAS-L	204	H05Z1-K / ES05Z1-K (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MCH05Z1K	0.5 / 0.75 / 1 mm ²
AFIRENAS-L	204	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	From 1.5 to 240 mm ²
AFIRENAS-L EXTRA	204	H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cu Sn	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	From 1.5 to 240 mm ²
AFIRENAS CC-Z	206	H07Z-R	C _{ca} -s1a,d1,a1	MCH07ZR	10 mm ²
AFIRENAS	103	H07Z1-U TYPE 2 (AS) & H07Z1-R TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2 & MB2H07Z1RTYPE2	From 1.5 to 120 mm ²
AFIRENAS SHIELD	217	Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1C4Z1K-02	2X(0.5-...-4) mm ² / 3X or 3G(0.5-...-4) mm ² / 4X or 4G(0.5-...-4) mm ² / 5G(0.75-...-4) mm ² (6-...-30) X or G 0.5 mm ² / (6-...-28) X or G 0.75 mm ² / (6-...-24) X or G 1 mm ² (6-...-17) X or G 1.5 mm ² / (6-...-12) X or G 2.5 mm ²
AFIRENAS SHIELD	224	Z1OZ1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1OZ1K	2X1.5 mm ² / 2X2.5 mm ²
AFIREFENIX SHIELD	220	SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2X1.5 mm ² / 2X2.5 mm ²
PRECAB -U/-R	500	PRECAB conduit (ICTA 34222) + H07V-U / H07V-R	E _{ca}	MEH07VU & MEH07VR	Complete range Cable classification. Currently, the CPR Regulation is not applicable to the conduit
PRECAB -K	501	PRECAB conduit (ICTA 34222) + H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	Complete range Cable classification. Currently, the CPR Regulation is not applicable to the conduit
PRECAB Z1-K	502	PRECAB conduit (ICTA 34222) + H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	Complete range Cable classification. Currently, the CPR Regulation is not applicable to the conduit
PRECAB Z1-U	-	PRECAB conduit (ICTA 34222) + H07Z1-U TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2	Complete range Cable classification. Currently, the CPR Regulation is not applicable to the conduit
PRECAB SOZ1-K (AS+)	503	PRECAB conduit (ICTA 34222) + SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2x1.5 mm ² conduit Ø 20 mm Cable classification. Currently, the CPR Regulation is not applicable to the conduit

* Non-exhaustive list (range). Refer to our website or contact our Sales Department for further information.
Data contained in this document is merely informative and subject to any type of modification by MIGUÉLEZ, S.L.U. without prior notice. They do not result in an offer or contractual commitment.

Miguélez brandname	Miguélez article group	Technical designation / Description	CPR classification Reaction to fire	DoP no.	Range
≥ 1 kV					
AFIRENAS	850	XZ1 (S)	E _{ca}	ME1000XZ1AL	From 16 to 630 mm²
SOLFLEX	211	H1Z2Z2-K	E _{ca}	MEH1Z2Z2K	From 2.5 to 35 mm²
BARRYNAX	203	RZ 0.6/1 kV	F _{ca}	MF1000RZ	Complete range
BARRYNAX	300	RV 0.6/1 kV	E _{ca}	ME1000RV	1X(1.5-...-300) mm² / 2X(1.5-...-240) mm² / 3X or 3G(1.5-...-240) mm² 4X or 4G(1.5-...-240) mm² / 5G(1.5-...-240) mm²; Ø ≤ 75.0 mm
BARRYNAX	101	U-1000 R2V	E _{ca}	ME1000R2V	1X(1.5-...-300) mm² / 2X(1.5-...-240) mm² / 3X or 3G(1.5-...-240) mm² 4X or 4G(1.5-...-240) mm² / 5G(1.5-...-240) mm² +5 cores with cross-sectional area of 1.5/2.5/4 mm²; Ø ≤ 75.0 mm
BARRYNAX AR-FLEJE	400	RVFAV / RVFV 0.6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVFV	1X(10-...-300) mm² / 2X(1.5-...-240) mm² / 3X or 3G(1.5-...-240) mm² 4X or 4G(1.5-...-240) mm² / 5G(1.5-...-240) mm² From 3X10+1X6 to 3X240+1X120 mm² / From 3X16+2G10 to 3X240+2G120 mm² From 6 to 61 cores with cross-sectional area of 1.5/2.5/4 mm²; Ø ≤ 75.0 mm
BARRYNAX AR-CORONA	403	RVMAV / RVMV 0.6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVMV	1X(25-...-300) mm² / 2X(4-...-120) mm² / 3X(2.5-...-120) mm² / 4X(1.5-...-120) mm² 5G(1.5-...-70) mm² / +5 cores with cross-sectional area of 1.5/2.5/4 mm²; 14 ≤ Ø ≤ 50 mm
BARRYFLEX	202	RV-K 0.6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVK	1X(1.5-...-500) mm² / 2X(1.5-...-240) mm² / 3X or 3G(1.5-...-240) mm² 4X or 4G(1.5-...-240) mm² / 5G(1.5-...-240) mm² From 6 to 61 cores with cross-sectional area of 1.5/2.5/4 mm²; Ø ≤ 75.0 mm
BARRYFLEX SHIELD	218	VC4V-K 0.6/1 kV	E _{ca}	ME1000VC4VK	1X(16-...-240) mm² / 2X(1.5-...-50) mm² / 3X or 3G(1.5-...-35) mm² / 4X or 4G(1.5-...-25) mm² 5G(1.5-...-25) mm² / (6-...-27)G1.5 mm² / (6-...-27)G2.5 mm²; Ø ≤ 50.0 mm
BARRYFLEX SHIELD	213	RC4V-K 0.6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4VK	1X(16-...-300) mm² / 2X(1.5-...-150) mm² / 3X or 3G(1.5-...-120) mm² / 4X or 4G(1.5-...-95) mm² 5G(1.5-...-95) mm² / (6-...-30)G1.5 mm² / (6-...-30)G2.5 mm²; Ø ≤ 50 mm
AFIRENAS SHIELD	214	RC4Z1-K 0.6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4Z1K	1X(16-...-150) mm² / 2X(1.5-...-50) mm² / 3X or 3G(1.5-...-35) mm² / 4X or 4G(1.5-...-25) mm² 5G(1.5-...-25) mm² / (6-...-27)G1.5 mm² / (6-...-27)G2.5 mm²; Ø ≤ 25.0 mm
AFIRENAS X	207	RZ1-K (AS) 0.6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1K	1X(1.5-...-500) mm² / 2X(1.5-...-35) mm² / 3X or 3G(1.5-...-120) mm² 4X or 4G (1.5-...-120) mm² / 5G(1.5-...-95) mm² From 3X10+1X6 mm² to 3X150+1X95 mm² / From 3X16+2G10 mm² to 3X95+2G50 mm²
AFIRENAS MULTIPLE	207	RZ1-K (AS) 0.6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1KMULTIPLE	(6-...-30)G1.5 mm² / (6-...-20)G2.5 mm²
AFIRENAS AR-CORONA	403	RZ1MAZ1-K / RZ1MZ1-K (AS) 0.6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MZ1K-01	1X(1.5-...-300) mm² / 2X(1.5-...-150) mm² / 3X or 3G(1.5-...-150) mm² 4X or 4G(1.5-...-150) mm² / 5G(1.5-...-120) mm²
AFIRENAS X-B2	223	RZ1-K (AS) 0.6/1 kV	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB21000RZ1K-01XB2	1X(1.5-...-300) mm² / 2X(1.5-...-35) mm² / 3X or 3G(1.5-...-120) mm² 4X or 4G (1.5-...-120) mm² / 5G(1.5-...-120) mm²
AFIRENAS SHIELD	215	Z1C4Z1-K (AS) 0.6/1 kV	C _{ca} -s1a,d1,a1	MC1000Z1C4Z1K	1X(1.5-...-240) mm² / 2X(1.5-...-25) mm² / 3X or 3G(1.5-...-25) mm² / 4X or 4G(1.5-...-25) mm² 5G(1.5-...-25) mm² / (6-...-23)G1.5 mm² / (6-...-25)G2.5 mm²
AFIREFENIX	210	SZ1-K 0.6/1 kV PH120 (AS+)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000SZ1K	Mixed range
		RZ1-K 0.6/1 kV PH120 (AS+) MICA	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MICA-02	1X(1.5-...-500) mm² / 2X(1.5-...-50) mm² / 3X or 3G(1.5-...-70) mm² 4X or 4G(1.5-...-120) mm² / 5G(1.5-...-95) mm²
Bare copper conductors					
TERRANAX	700	Soft-drawn (annealed) bare copper conductor for earthing and grounding	The Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011 does not apply.		
TENDENAX	700	Hard drawn, bare copper conductor for overhead power lines and electrical substations			

* Non-exhaustive list (range). Refer to our website or contact our Sales Department for further information.

Data contained in this document is merely informative and subject to any type of modification by MIGUÉLEZ, S.L.U. without prior notice. They do not result in an offer or contractual commitment.

Câbles classés



Produit Miguélez	Désignation technique / Description	Classification RPC Réaction Au Feu	n° DdP	Gamme
300/500 V & 450/750 V				
BARRY	H07V-U & H07V-R	E _{ca}	MEH07VU & MEH07VR	De 1,5 à 150 mm ²
BARRYFLEX	H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	De 1,5 à 240 mm ²
BARRYFLEX-MAN	H05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	2X(0,75-...-4) mm ² / 3X ou 3G(0,75-...-4) mm ² 4X ou 4G(0,75-...-4) mm ² / 5G(0,75-...-4) mm ²
BARRYFLEX MULTIPLE	ES05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	De 6G1 à 30G1 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	H05VVC4V5-K	E _{ca}	MEH05VVC4V5K	(4-...-50)X0,5 mm ² / (2-...-45)X0,75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² 2-...-30)X1,5 mm ² / (2-...-20)X2,5 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	VC4V-K 300/500 V	E _{ca}	ME05VC4VK	(4-...-50)X0,5 mm ² / (2-...-45)X0,75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² (2-...-30)X1,5 mm ² / (2-...-20)X2,5 mm ²
BARRY-APLA	05VVH2-U	E _{ca}	ME05VVH2U	2X(1,5-...-2,5) mm ² / 3X ou 3G(1,5-...-2,5) mm ²
AFIRENAS-MAN	H05Z1Z1-F	E _{ca}	MEH05Z1Z1F	2X(1-...-4) mm ² / 3X ou 3G(1-...-2,5 mm ²) / 4X ou 4G(0,75-...-2,5) mm ² / 5G(0,75-...-1,5) mm ²
AFIRENAS-L	H05Z1-K / ES05Z1-K (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MCH05Z1K	0,5 / 0,75 / 1 mm ²
AFIRENAS-L	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	De 1,5 à 240 mm ²
AFIRENAS-L EXTRA	H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cu Sn	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	De 1,5 à 240 mm ²
AFIRENAS CC-Z	H07Z-R	C _{ca} -s1a,d1,a1	MCH07ZR	10 mm ²
AFIRENAS	H07Z1-U TYPE 2 (AS) & H07Z1-R TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2 & MB2H07Z1RTYPE2	De 1,5 à 120 mm ²
AFIRENAS SHIELD	Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1C4Z1K-02	2X(0,5-...-4) mm ² / 3X ou 3G(0,5-...-4) mm ² / 4X ou 4G(0,5-...-4) mm ² / 5G(0,75-...-4) mm ² (6-...-30) X ou G 0,5 mm ² / (6-...-28) X ou G 0,75 mm ² / (6-...-24) X ou G 1 mm ² (6-...-17) X ou G 1,5 mm ² / (6-...-12) X ou G 2,5 mm ²
AFIRENAS SHIELD	Z1OZ1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1OZ1K	2X1,5 mm ² / 2X2,5 mm ²
AFIREFENIX SHIELD	SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2X1,5 mm ² / 2X2,5 mm ²
PRECAB -U/-R	Gaine PRECAB (ICTA 34222) + H07V-U / H07V-R	E _{ca}	MEH07VU & MEH07VR	Gamme complète Classification de réaction au feu du câble. Actuellement, le Règlement CPR ne s'applique pas au conduit.
PRECAB -K	Gaine PRECAB (ICTA 34222) + H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	Gamme complète Classification de réaction au feu du câble. Actuellement, le Règlement CPR ne s'applique pas au conduit.
PRECAB Z1-K	Gaine PRECAB (ICTA 34222) + H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	Gamme complète Classification de réaction au feu du câble. Actuellement, le Règlement CPR ne s'applique pas au conduit.
PRECAB Z1-U	Gaine PRECAB (ICTA 34222) + H07Z1-U TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2	Gamme complète Classification de réaction au feu du câble. Actuellement, le Règlement CPR ne s'applique pas au conduit.
PRECAB SOZ1-K (AS+)	Gaine PRECAB (ICTA 34222) + SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2x1,5 mm ² gaine Ø 20 mm Classification de réaction au feu du câble. Actuellement, le Règlement CPR ne s'applique pas au conduit.

* Liste non exhaustive (gamme). Pour plus d'informations, consultez notre site Internet ou contactez notre service commercial.

Les données contenues dans ce tableau sont purement informatives, susceptibles de tout type de modification sans préavis par MIGUÉLEZ, S.L.U., ne constituant pas une offre ou un engagement contractuel.

Produit Miguélez	Désignation technique / Description	Classification RPC Réaction Au Feu	n° DdP	Gamme
≥ 1 kV				
AFIRENAS	XZ1 (S)	E _{ca}	ME1000XZ1AL	De 16 à 630 mm²
SOLFLEX	H1Z2Z2-K	E _{ca}	MEH1Z2Z2K	De 2,5 à 35 mm²
BARRYNAX	RZ 0,6/1 kV	F _{ca}	MF1000RZ	Gamme complète
BARRYNAX	RV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RV	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX	U-1000 R2V	E _{ca}	ME1000R2V	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² +5 conducteurs isolés S=1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX AR-FLEJE	RVFAV / RVFV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVFV	1X(10-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² De 3X10+1X6 à 3X240+1X120 mm² / De 3X16+2G10 à 3X240+2G120 mm² De 6 à 61 conducteurs isolés de sections 1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX AR-CORONA	RVMAV / RVMV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVMV	1X(25-...-300) mm² / 2X(4-...-120) mm² / 3X(2,5-...-120) mm² / 4X(1,5-...-120) mm² 5G(1,5-...-70) mm² / +5 conducteurs isolés S=1,5/2,5/4 mm²; 14 ≤ Ø ≤ 50 mm
BARRYFLEX	RV-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVK	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² De 6 à 61 conducteurs isolés de sections 1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYFLEX SHIELD	VC4V-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000VC4VK	1X(16-...-240) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-35) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²; Ø ≤ 50,0 mm
BARRYFLEX SHIELD	RC4V-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4VK	1X(16-...-300) mm² / 2X(1,5-...-150) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-120) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-95) mm² 5G(1,5-...-95) mm² / (6-...-30)G1,5 mm² / (6-...-30)G2,5 mm²; Ø ≤ 50 mm
AFIRENAS SHIELD	RC4Z1-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4Z1K	1X(16-...-150) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-35) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²; Ø ≤ 25,0 mm
AFIRENAS X	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1K	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-35) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-120) mm² 4X ou 4G (1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm² De 3X10+1X6 mm² à 3X150+1X95 mm² / De 3X16+2G10 mm² à 3X95+2G50 mm²
AFIRENAS MULTIPLE	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1KMULTIPLE	(6-...-30)G1,5 mm² / (6-...-20)G2,5 mm²
AFIRENAS AR-CORONA	RZ1MAZ1-K / RZ1MZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MZ1K-01	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-150) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-150) mm² 4X ou 4G(1,5-...-150) mm² / 5G(1,5-...-120) mm²
AFIRENAS X-B2	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB21000RZ1K-01XB2	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-35) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-120) mm² 4X ou 4G (1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-120) mm²
AFIRENAS SHIELD	Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1a,d1,a1	MC1000Z1C4Z1K	1X(1,5-...-240) mm² / 2X(1,5-...-25) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-25) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-23)G1,5 mm² / (6-...-25)G2,5 mm²
AFIREFENIX	SZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000SZ1K	Gamme mixte
	RZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+) MICA	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MICA-02	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-70) mm² 4X ou 4G(1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm²
Conducteurs en cuivre nu				
TERRANAX	Cuivre nu recuit pour réseaux de terre	Pas concernés par le règlement RPC (UE) n° 305/2011		
TENDENAX	Cuivre nu pour réseaux aériens et sous-stations			

* Liste non exhaustive (gamme). Pour plus d'informations, consultez notre site Internet ou contactez notre service commercial.
Les données contenues dans ce tableau sont purement informatives, susceptibles de tout type de modification sans préavis par MIGUÉLEZ, S.L.U., ne constituant pas une offre ou un engagement contractuel.

Cabos classificados



Gama Miguélez	Designação técnica / Descrição	Classificação CPR Reação ao fogo	n.º DoP ou DdD	Gama
300/500 V & 450/750 V				
BARRY	H07V-U e H07V-R	E _{ca}	MEH07VU & MEH07VR	De 1,5 a 150 mm ²
BARRYFLEX	H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	De 1,5 a 240 mm ²
BARRYFLEX-MAN	H05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	2X(0,75-...-4) mm ² / 3X ou 3G(0,75-...-4) mm ² 4X ou 4G(0,75-...-4) mm ² / 5G(0,75-...-4) mm ²
BARRYFLEX MULTIPLE	ES05VV-F	E _{ca}	ME05VVF	De 6G1 a 30G1 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	H05VVC4V5-K	E _{ca}	MEH05VVC4V5K	(4-...-50)X0,5 mm ² / (2-...-45)X0,75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² 2-...-30)X1,5 mm ² / (2-...-20)X2,5 mm ²
BARRYFLEX SHIELD	VC4V-K 300/500 V	E _{ca}	ME05VC4VK	(4-...-50)X0,5 mm ² / (2-...-45)X0,75 mm ² / (2-...-37)X1 mm ² (2-...-30)X1,5 mm ² / (2-...-20)X2,5 mm ²
AFIRENAS-MAN	H05Z1Z1-F	E _{ca}	MEH05Z1Z1F	2X(1-...-4) mm ² / 3X ou 3G(1-...-2,5 mm ²) / 4X ou 4G(0,75-...-2,5) mm ² / 5G(0,75-...-1,5) mm ²
AFIRENAS-L	H05Z1-K / ES05Z1-K (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MCH05Z1K	0,5 / 0,75 / 1 mm ²
AFIRENAS-L	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	De 1,5 a 240 mm ²
AFIRENAS-L EXTRA	H07Z1-K TYPE 2 (AS) Cu Sn	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	De 1,5 a 240 mm ²
AFIRENAS CC-Z	H07Z-R	C _{ca} -s1a,d1,a1	MCH07ZR	10 mm ²
AFIRENAS	H07Z1-U TYPE 2 (AS) e H07Z1-R TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2 e MB2H07Z1RTYPE2	De 1,5 a 120 mm ²
AFIRENAS SHIELD	Z1C4Z1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1C4Z1K-02	2X(0,5-...-4) mm ² / 3X ou 3G(0,5-...-4) mm ² / 4X ou 4G(0,5-...-4) mm ² / 5G(0,75-...-4) mm ² (6-...-30) X ou G 0,5 mm ² / (6-...-28) X ou G 0,75 mm ² / (6-...-24) X ou G 1 mm ² (6-...-17) X ou G 1,5 mm ² / (6-...-12) X ou G 2,5 mm ²
AFIRENAS SHIELD	Z1OZ1-K (AS) 300/500 V	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05Z1OZ1K	2X1,5 mm ² / 2X2,5 mm ²
AFIREFENIX SHIELD	SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2X1,5 mm ² / 2X2,5 mm ²
PRECABO -U/-R	Tubo PRECABO (ICTA 34222) + H07V-U / H07V-R	E _{ca}	MEH07VU e MEH07VR	Gama completa Classificação do cabo. Atualmente, o Regulamento CPR não é aplicável ao tubo.
PRECABO -K	Tubo PRECABO (ICTA 34222) + H07V-K	E _{ca}	MEH07VK	Gama completa Classificação do cabo. Atualmente, o Regulamento CPR não é aplicável ao tubo.
PRECABO Z1-K	Tubo PRECABO (ICTA 34222) + H07Z1-K TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1KTYPE2	Gama completa Classificação do cabo. Atualmente, o Regulamento CPR não é aplicável ao tubo.
PRECABO Z1-U	Tubo PRECABO (ICTA 34222) + H07Z1-U TYPE 2 (AS)	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB2H07Z1UTYPE2	Gama completa Classificação do cabo. Atualmente, o Regulamento CPR não é aplicável ao tubo.
PRECABO SOZ1-K (AS+)	Tubo PRECABO (ICTA 34222) + SOZ1-K (AS+) 300/500 V PH120	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC05SOZ1K	2x1,5 mm ² tubo Ø 20 mm Classificação do cabo. Atualmente, o Regulamento CPR não é aplicável ao tubo.

* Enunciado não exaustivo (gama). Para mais informações, consulte o nosso site ou contacte o nosso Departamento Comercial.

Os dados contidos nesta tabela são meramente informativos, suscetíveis de qualquer tipo de modificação sem aviso prévio por parte da MIGUÉLEZ, S.L.U., não constituindo oferta ou compromisso contratual.

Gama Miguélez	Designação técnica / Descrição	Classificação CPR Reação ao fogo	n.º DoP ou DdD	Gama
≥ 1 kV				
AFIRENAS	XZ1 (S)	E _{ca}	ME1000XZ1AL	De 16 a 630 mm²
SOLFLEX	H1Z2Z2-K	E _{ca}	MEH1Z2Z2K	De 2,5 a 35 mm²
BARRYNAX	RZ 0,6/1 kV	F _{ca}	MF1000RZ	Gama completa
BARRYNAX	RV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RV	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX	U-1000 R2V	E _{ca}	ME1000R2V	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² +5 condutores isolados S=1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX AR-FLEJE	RVFAV / RVFV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVFV	1X(10-...-300) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² De 3X10+1X6 a 3X240+1X120 mm² / De 3X16+2G10 a 3X240+2G120 mm² De 6 a 61 condutores isolados de secções 1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYNAX AR-CORONA	RVMAV / RVMV 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVMV	1X(25-...-300) mm² / 2X(4-...-120) mm² / 3X(2,5-...-120) mm² / 4X(1,5-...-120) mm² 5G(1,5-...-70) mm² / +5 condutores isolados S=1,5/2,5/4 mm²; 14 ≤ Ø ≤ 50 mm
BARRYFLEX	RV-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RVK	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-240) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-240) mm² 4X ou 4G(1,5-...-240) mm² / 5G(1,5-...-240) mm² De 6 a 61 condutores isolados de secções 1,5/2,5/4 mm²; Ø ≤ 75,0 mm
BARRYFLEX SHIELD	VC4V-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000VC4VK	1X(16-...-240) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-35) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²; Ø ≤ 50,0 mm
BARRYFLEX SHIELD	RC4V-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4VK	1X(16-...-300) mm² / 2X(1,5-...-150) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-120) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-95) mm² 5G(1,5-...-95) mm² / (6-...-30)G1,5 mm² / (6-...-30)G2,5 mm²; Ø ≤ 50 mm
AFIRENAS SHIELD	RC4Z1-K 0,6/1 kV	E _{ca}	ME1000RC4Z1K	1X(16-...-150) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-35) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-27)G1,5 mm² / (6-...-27)G2,5 mm²; Ø ≤ 25,0 mm
AFIRENAS X	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1K	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-35) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-120) mm² 4X ou 4G (1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm² De 3X10+1X6 mm² a 3X150+1X95 mm² / De 3X16+2G10 mm² a 3X95+2G50 mm²
AFIRENAS MULTIPLE	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1KMULTIPLE	(6-...-30)G1,5 mm² / (6-...-20)G2,5 mm²
AFIRENAS AR-CORONA	RZ1MAZ1-K / RZ1MZ1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MZ1K-01	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-150) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-150) mm² 4X ou 4G(1,5-...-150) mm² / 5G(1,5-...-120) mm²
AFIRENAS X-B2	RZ1-K (AS) 0,6/1 kV	B2 _{ca} -s1a,d1,a1	MB21000RZ1K-01XB2	1X(1,5-...-300) mm² / 2X(1,5-...-35) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-120) mm² 4X ou 4G (1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-120) mm²
AFIRENAS SHIELD	Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV	C _{ca} -s1a,d1,a1	MC1000Z1C4Z1K	1X(1,5-...-240) mm² / 2X(1,5-...-25) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-25) mm² / 4X ou 4G(1,5-...-25) mm² 5G(1,5-...-25) mm² / (6-...-23)G1,5 mm² / (6-...-25)G2,5 mm²
AFIREFENIX	SZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+)	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000SZ1K	Gama mista
	RZ1-K 0,6/1 kV PH120 (AS+) MICA	C _{ca} -s1b,d1,a1	MC1000RZ1MICA-02	1X(1,5-...-500) mm² / 2X(1,5-...-50) mm² / 3X ou 3G(1,5-...-70) mm² 4X ou 4G(1,5-...-120) mm² / 5G(1,5-...-95) mm²
Condutores de cobre nu				
TERRANAX	Cobre nu recozido para redes de terra	O Regulamento CPR (UE) n.º 305/2011 não se aplica.		
TENDENAX	Cobre nu para redes aéreas e subestações			

* Enunciado não exaustivo (gama). Para mais informações, consulte o nosso site ou contacte o nosso Departamento Comercial.
Os dados contidos nesta tabela são meramente informativos, suscetíveis de qualquer tipo de modificação sem aviso prévio por parte da MIGUÉLEZ, S.L.U., não constituindo oferta ou compromisso contratual.