

Instrucciones manipulación de bobinas

Almacenaje



1



2



3

1. Mantener la bobina en posición vertical, colocando cuñas en la parte inferior de los platos o mediante otros medios adecuados.
2. Sólo bobinas con un revestimiento protector pueden apilarse apoyándose plato sobre plato. Deben calzarse adecuadamente las bobinas extremas de la fila anterior. Miguélez, no obstante, no recomienda apilar bobinas de esta forma, al tratarse de elementos redondos e inestables.
3. Nunca dejar la bobina apoyada por la parte plana del plato.

Transporte



1



2



3

1. Rodar la bobina en la dirección utilizada durante el bobinado del cable.
2. Las bobinas deben manipularse siempre con grúas o carretillas elevadoras.
3. Si se levanta una bobina con una grúa, debe utilizar un eje evitando presión lateral sobre las alas.

Desdevanado




1




2

1. Desbobinar en este sentido.
2. Nunca desbobinar de esta forma.

Rebobinado



1



2

1. Recomendado.
2. No recomendado.



IMPORTANTE:
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar daños graves al producto o a las personas, que en ningún caso serán responsabilidad de Miguélez, S.L.
Las bobinas deben ser manipuladas por personal formado y autorizado para ello.